

► Anschlussfertige Typen			► Flexible shafts ready to connect	
Biegsame Wellen mit zylindrischem Zapfen oder Gewinde zum Anschluss an z.B.: Bohrmaschinen, Druckluftmotoren, Drehbänke, Oberfräsen, Gerad-Schleifer, Winkelschleifer, sonstige Elektro- und Druckluftantriebe, Sondermotoren.			Flexible shafts with cylindrical pin or thread to connect to: drilling machines, pneumatic motors, straight or angle grinders other electric or pneumatic driving units, special motors.	
Abbildung picture	Art.Nr.	Typ type	Beschreibung	Description
1	170 400	HBSB 400	Biegsame Welle mit Bohrfutter 0-6mm; bis 3.000 U/min; Wellenseele 4,0mm; Länge 900mm; Gleitlager	Flexible shaft with chuck 0-6mm; up to 3.000 rpm.; inner core 4,0mm; length 900mm; with plain bearing
2	170 700	HBSB 700	Biegsame Welle mit Bohrfutter 0-8mm; bis 4.000 U/min; Wellenseele 6,0mm; Länge 1.200mm; Kugellager	Flexible shaft with chuck 0-8mm; up to 4.000 rpm.; inner core 6,0mm; length 1.200mm; with ball bearing
3	170 004	HBSZ Super 4	Biegsame Welle mit Anschluss GS22; bis 18.000 U/min; Wellenseele 7,0mm; zylindrischer Zapfen 8,0mm	Flexible shaft with connection GS22; up to 18.000 rpm.; inner core 7,0mm; cylindrical pin 8,0mm
	170 006	HBSZ Super 5-R/L	Biegsame Welle mit Anschluss GS22; bis 15.000 U/min; Wellenseele 8,0mm für Links-Rechts-Lauf; zylindrischer Zapfen 8,0mm	Flexible shaft with connection GS22; up to 15.000 rpm.; inner core 8,0mm for right-left-run; cylindrical pin 8,0mm
4	170 020	HBSB 6M	Biegsame Welle mit fix. Handstück, bis 24.000 U/min; Wellenseele 6,0mm; zylindrischer Zapfen 6,0mm; Länge 1.420mm; Kugellager	Flexible shaft with fixed handpiece; up to 24.000 rpm.; inner core 6,0mm; cylindrical pin 6,0mm; length 1.420mm; with ball bearing
	170 022	HBSP 6M - 8	Biegsame Welle mit fix. Handstück, bis 24.000 U/min; Wellenseele 6,0mm; zylindrischer Zapfen 8,0mm; Länge 1.420mm; Kugellager	Flexible shaft with fixed handpiece; up to 24.000 rpm.; inner core 6,0mm; cylindrical pin 8,0mm; length 1.420mm; with ball bearing
	170 033	HBSP 7M	Biegsame Welle mit fix. Handstück, bis 15.000 U/min; Wellenseele 7,0mm; zylindrischer Zapfen 6mm; Länge 1.420mm; Kugellager	Flexible shaft with fixed handpiece; up to 15.000 rpm.; inner core 7,0mm; cylindrical pin 6,0mm; length 1.420mm; with ball bearing
	170 034	HBSP 7M - 8	Biegsame Welle mit fix. Handstück, bis 15.000 U/min; Spannange 6,0mm; Wellenseele 7,0mm; zylindrischer Zapfen 8mm	Flexible shaft with fixed handpiece; up to 15.000 rpm.; collet 6,0mm; inner core 7,0mm; cylindrical pin 8,0mm
5	170 023	HBSP 6M - M14	Biegsame Welle mit fix. Handstück, bis 24.000 U/min; Wellenseele 6,0mm; Länge 1.420mm; Gewinde M14	Flexible shaft with fixed handpiece; up to 24.000 rpm.; inner core 6,0mm; length 1.420mm; thread M14
	170 032	HBSP 7M - M14	Biegsame Welle mit fix. Handstück, bis 15.000 U/min; Wellenseele 7,0mm; Länge 1.420mm; Gewinde M14	Flexible shaft with fixed handpiece; up to 15.000 rpm.; inner core 7,0mm; length 1.420mm; thread M14

Anschlussfertige Typen

Flexible shafts ready to connect

1



HBSB 400 ▶ 170 400

2



HBSB 700 ▶ 170 700

3



HBSZ Super 4 ▶ 170 004
HBSZ Super 5 ▶ 170 006

4



HBSP 6M ▶ 170 020
HBSP 6M - 8 ▶ 170 022
HBSP 7M ▶ 170 033
HBSP 7M - 8 ▶ 170 034

5



HBSP 6m - M14 ▶ 170 023
HBSP 7m - M14 ▶ 170 032