



Antriebsmaschine F10 SB R-L Bohrfutter, Rechts- Linkslauf

Driving unit type F10-SB drill chuck, right - left hand rotation



Weitere Informationen zu den Antriebsmaschinen F10 SB R-L; F10 S und F15 S entnehmen Sie bitte unserem Faltblatt. Sprechen Sie uns an!

Die passenden Schleifmittel entnehmen Sie bitte unserem Schleifmittelkatalog.

Please ask us for further information or see our leaflet. You can find more information about abrasives and belts in our abrasive catalogue.

(Schleifmittel in der Abbildung ist nicht im Lieferumfang enthalten!)

(Abrasive in the picture must be ordered separately).

Art.Nr.	Typ type	Beschreibung Description	
700 088-7016	F10 SB R/L	Antriebsmaschine F10 SB R/L, Zahnkranzbohrfutter, Rechts-Linkslauf; Spannungsbereich 0,8-10mm, mit stufenloser Drehzahlregelung 800-10.000 U/min; Wechselstrommotor 230V, 0,8kW <i>Driving unit type F10-SB drill chuck, right-left hand rotation; clamping range 0.8-10mm, continuous speed regulation 800-10.000 rpm.; alternating current motor 230V, 0,8 kW</i>	Abbildung oben <i>Picture above</i>
700 087-7016	F10-SB	Antriebsmaschine F10-SB Bohrfutter rechtslaufend, Spannungsbereich 0,8-10 mm; stufenlose Drehzahlregelung von 800-10.000 U/min, Wechselstrommotor 230V; 8A; 0,8kW; Biegsame Welle Seite 44 (Zapfen) <i>Driving unit F10-SB key type drill chuck right hand rotation; chucking capacity 0,8-10mm; continuous speed regulation, 800-10.000 U/min, 230V, 8A Flexible shaft page 44 (pin)</i>	
700 085-7016	F10-S	Antriebsmaschine F10-S DIN-30/M10 mit stufenloser Drehzahlregelung von 800-10.000 U/min; Wechselstrommotor 230V, 8A; Anschluss für Biegsame Welle M10/DIN30; <i>Driving unit F10-S M10 DIN 30 with continuous speed regulation; 800-10.000 U/min, 230V, 8A; connection for flexible shafts M10/DIN30;</i>	
700 086-7016	F15-S	Antriebsmaschine F15-S DIN-30/M10 mit stufenloser Drehzahlregelung 800-15.000 U/min, Wechselstrommotor 230V, 8A; Anschluss für Biegsame Welle M10/DIN30; Adapter für Drehplatte <i>Driving unit F15-S M10 DIN 30 with continuous speed regulation, 800-15.000 U/min, 230V, 8A; connection for flexible shafts M10/DIN30</i>	



Fahrbarer Ständer (movable stand)
▶ 700 012



Drehteller (turning disc)
▶ 17 716 010-1



Antriebsschutz (Drive protection)
▶ 480 471



Schutzhaube (Protection cover)
▶ AR-100 2319

Antriebsmaschine KV12 (vorbereitet für Drehplatte und Aufhängung).

1020 W; 230V.

Stufenlos regelbar 800-15.000U/min.

Poti zur Drehzahlregelung.

Driving unit KV12 (prepared for turning disk and suspension).

1020 W; 230V.

Continuous speed regulation, 800-15.000 rpm.

Speed control directly on the motor.



Art.Nr.	Typ type	Beschreibung	Description
700 060	KV12	Antriebsmaschine KV12, 800-15.000 U/min stufenlose Regelung; Anschluss Biegsame Welle DIN30-M10; Spannung 230V/50Hz; Leistung 0,75kW; Hauptschalter seitlich oben in der Schräge, Poti zur Drehzahlregelung Frontseite rechts unten; vorbereitet für Drehplatte und Aufhängung.	<i>Driving unit KV12, 800-15000 rpm. continuous speed regulation; connection flexible shaft DIN30-M10; voltage 230V/50Hz; power 0,75kW; main switch on top on the side; potentiometer for speed regulation; prepared for turning disk and suspension.</i>
700 063	KV12-S	Antriebsmaschine KV12-S, vorbereitet für Fußregler (sonst siehe Beschr. 700060)	<i>Driving unit KV12-S, prepared for foot control (for other characteristics please see no. 700060)</i>



Fußanlasser (Topf)
(round)
▶ 700 064



Wellenablage
(shaft deposit)
▶ 700 061



Drehteller
(turnable disc)
▶ 17 815 110 (Ø 36,5mm)



Hängebügel mit Zapfen
(shackle suspension with pin)
▶ 700 062



Hängebügel mit Rollen
(shackle suspension with rolls)
▶ 17 815 127