



Beispiele für verschiedene Ausstattungsvarianten und Arbeitshöhen

Die Schutzhauben der Anbauteile sind alle für externe Absaugung vorbereitet

Den Unterschrank in verschiedenen Höhen und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 58/59

*Examples of different equipment variants and working heights*

*The protective hoods of the attachments are all prepared for external exhaustion*

*The base cabinet in different heights and further accessories can be found on page 58/59*





Geeignet für Dauerbetrieb und Schichteinsatz

- Typ **SPM1** - einseitige Ausführung links oder rechts
- Typ **SPM2** - doppelseitige Ausführung

5 Leistungsklassen

**1,1kW** 230V; **2,2kW** 400V;  
**3,0kW** 400V; **4,0kW** 400V;  
**5,5kW** 400V

3 Arbeitshöhen

630mm, 785mm, 1030mm

Stufenlose Drehzahlregelung

Zahlreiches Zubehör

Scheiben bis Durchmesser 500mm  
(je nach Bau- und Leistungsgröße)

*Suitable for continuous operation and shift operation*

- Type **SPM1** - single-sided version left or right
- type **SPM2** - double-sided version

5 power classes

**1,1kW** 230V; **2,2kW** 400V;  
**3,0kW** 400V; **4,0kW** 400V;  
**5,5kW** 400V

3 working heights

630mm, 785mm, 1030mm

*Infinitely variable speed control*

*Numerous accessories*

*Discs up to diameter 500mm  
(depending on size and power)*

Art.Nr.	Typ type	Anschluß	Connection	Beschreibung	Description
<b>17 902 551-7016</b>	1,1kW, 230V, 1AC, 50/60Hz	SPM1 links	SPM1 left	Schleif- und Poliermaschine stufenlose Drehzahl bis 6.500 U/min; Ø (Scheiben) bis 200mm; Spindel Ø 25mm	<i>Grinding and polishing machine continuous speed regulation up to 6.500 rpm.; Ø (discs) up to 200mm; Spindle Ø 25mm</i>
<b>17 902 552-7016</b>		SPM1 rechts	SPM1 right		
<b>17 902 553-7016</b>		SPM2 beidseitig	SPM2 both sides		
<b>17 902 570-7016</b>	2,2kW, 400V, 3AC, 50/60Hz	SPM1 links	SPM1 left	Schleif- und Poliermaschine, stufenlose Drehzahl bis 4.000 U/min; Ø (Scheiben) bis 250mm Spindel Ø 35mm	<i>Grinding and polishing machine continuous speed regulation up to 4.000 rpm.; Ø (discs) up to 250mm Spindle Ø 35mm</i>
<b>17 902 571-7016</b>		SPM1 rechts	SPM1 right		
<b>17 902 572-7016</b>		SPM2 beidseitig	SPM2 both sides		
<b>17 902 580-7016</b>	3,0kW, 400V, 3AC, 50/60Hz	SPM1 links	SPM1 left	Schleif- und Poliermaschine stufenlose Drehzahl bis 3.500 U/min; Ø (Scheiben) bis 300mm Spindel Ø 35mm	<i>Grinding and polishing machine continuous speed regulation up to 3.500 rpm.; Ø (discs) up to 300mm Spindle Ø 35mm</i>
<b>17 902 581-7016</b>		SPM1 rechts	SPM1 right		
<b>17 902 582-7016</b>		SPM2 beidseitig	SPM2 both sides		
<b>17 902 590-7016</b>	4,0kW, 400V, 3AC, 50/60Hz	SPM1 links	SPM1 left	Schleif- und Poliermaschine stufenlose Drehzahl bis 3.000 U/min; Ø (Scheiben) bis 400mm Spindel Ø 35mm	<i>Grinding and polishing machine continuous speed regulation up to 3.000 rpm.; Ø (discs) up to 400mm Spindle Ø 35mm</i>
<b>17 902 591-7016</b>		SPM1 rechts	SPM1 right		
<b>17 902 592-7016</b>		SPM2 beidseitig	SPM2 both sides		
<b>AR-100 5659-7016</b>	5,5kW, 400V, 3AC, 50/60Hz	SPM1 links	SPM1 left	Schleif- und Poliermaschine stufenlose Drehzahl bis 3.000 U/min; Ø (Scheiben) bis 400mm Spindel Ø 45mm	<i>Grinding and polishing machine continuous speed regulation up to 3.000 rpm.; Ø (discs) up to 400mm Spindle Ø 45mm</i>
<b>AR-100 5660-7016</b>		SPM1 rechts	SPM1 right		
<b>17 902 622-1-7016</b>		SPM2 beidseitig	SPM2 both sides		

Art.Nr.	Typ type	Beschreibung	Description	
17 902 540	Polierspitze rechts Polishing nose right	Polierspitze rechts, 4/20x65mm	Polishing nose right, 4/20x65mm	
17 902 541	Polierspitze links Polishing nose left	Polierspitze links, 4/20x65mm	Polishing nose left, 4/20x65mm	
17 902 542	Schnellspann-Bohr- futter rechts Quick-action drill chuck right	Schnellspann-Bohrfutter rechte Seite; 0,5-10mm	Quick-action drill chuck right side; 0,5-10mm	
17 902 543	Schnellspann-Bohr- futter links Quick-action drill chuck left	Schnellspann-Bohrfutter linke Seite; 0,5-10mm	Quick-action drill chuck left side; 0,5-10mm	
17 902 548	Spanndorn links Mandrel left	Spanndorn linke Seite mit Mutter und Scheiben	Mandrel left side with nut and discs	
17 902 549	Spanndorn rechts Mandrel right	Spanndorn rechte Seite mit Mutter und Scheiben	Mandrel right side with nut and discs	
17 902 550	Spanndorn rechts Mandrel right	Spanndorn rechts mit Flanscheibe 22,2mm	Mandrel right with flange disc 22,2mm	
17 902 544	Spanndorn rechts Mandrel right	Spanndorn rechts mit Klettschleif- ler 115mm	Mandrel right with Velcro polishing plate 115mm	
17 902 601	Spanndorn rechts Mandrel right	Spanndorn rechts QUICK	Mandrel right QUICK	
17 902 602	Spanndorn links Mandrel left	Spanndorn links QUICK	Mandrel left QUICK	
17 902 603	Schnellspann-Bohr- futter Quick-action drill chuck	Schnellspann-Bohrfutter QUICK; 0,8-8mm, ohne Adapter	Quick-action drill chuck QUICK; 0,8- 8mm, without adapter	
17 902 604	Schnellspann-Bohr- futter Quick-action drill chuck	Schnellspann-Bohrfutter QUICK; 1-10mm R/L, ohne Adapter	Quick-action drill chuck QUICK; 1-10mm R/L, without adapter	
17 902 605	Schnellspann-Bohr- futter Quick-action drill chuck	Schnellspann-Bohrfutter QUICK; 5-13mm R/L, ohne Adapter	Quick-action drill chuck QUICK; 5-13mm R/L, without adapter	

Motorspindel beidseitig mit unterschiedlichen Bohrungen und Gewinden ausgelegt für den Anbau von Zubehör.  
Weitere Zubehörteile oder Ausstattungsvarianten auf Anfrage

Motor spindle designed with different bores and threads on both sides for mounting accessories.  
Further accessories or equipment variants on request



	Art.Nr.	Typ type	Beschreibung	Description
1	17 902 546-2	Bandschleifarm rechts Belt grinding arm right	Bandschleifarm rechts, für Bänder 50x1.500mm	Belt grinding arm right, for belts 50x1.500mm
2	AR-100 1787-7016	Bandschleifarm rechts Belt grinding arm right	Bandschleifarm rechts mit Dreipunktauflage für Schleifmöglichkeiten am freien Band und auf Kontaktrolle; für Bänder 50x2000mm	Belt grinding arm right side with three-point support for grinding possibilities on free belt and on contact roller; for belts 50x2000mm
			Beide Bandschleifarme auch in Ausführung "links" erhältlich. Pos. 1 auch in den Längen 2000/2500/3500mm bzw. Bandbreite 75mm erhältlich.	Both belt grinding arms also available in "left" version. Pos. 1 also available in lengths 2000/2500/3500mm or belt width 75mm.
3	AR-100 1220	Schutzhaube SP1 links Protecting cap SP1 left	Schutzhaube SP1 linke Seite, Gr. 250mm x 150mm	Protecting cap SP1 left side, size 250mm x 150mm
	AR-100 1219	Schutzhaube SP1 rechts Protecting cap SP1 right	Schutzhaube SP1 rechte Seite, Gr. 250mm x 150mm	Protecting cap SP1 right side, size 250mm x 150mm
	17 902 557-2	Schutzhaube links Protecting cap left	Schutzhaube linke Seite, Gr. 300mm x 150mm, (auch 300mm x 260mm möglich)	Protecting cap left side, size 300mm x 150mm, (also 300mm x 260mm possible)
	17 902 558-3	Schutzhaube rechts Protecting cap right	Schutzhaube rechte Seite, Gr. 300mm x 150mm, (auch 300mm x 260mm möglich)	Protecting cap right side, size 300mm x 150mm, (also 300mm x 260mm possible)
	17 902 559-4	Schutzhaube links Protecting cap left	Schutzhaube linke Seite, Gr. 400mm x 260mm	Protecting cap left side, size 400mm x 260mm
	17 902 560-4	Schutzhaube rechts Protecting cap right	Schutzhaube rechte Seite, Gr. 400mm x 260mm	Protecting cap right side, size 400mm x 260mm
	17 902 630-1	Schutzhaube links Protecting cap left	Schutzhaube linke Seite, Gr. 600mm x 260mm	Protecting cap left side, size 500mm x 260mm
	17 902 631-1	Schutzhaube rechts Protecting cap right	Schutzhaube rechte Seite, Gr. 600mm x 260mm	Protecting cap right side, size 500mm x 260mm
4	AR-100 1091	Unterschrank Base cabinet	Unterschrank für Arbeitshöhe 630mm mit abschließbarer Türe	Base cabinet for working height 630mm with lockable door
	AR-100 5654	Unterschrank Base cabinet	Unterschrank für Arbeitshöhe 785mm mit abschließbarer Türe	Base cabinet for working height 785mm with lockable door
	AR-100 5655	Unterschrank Base cabinet	Unterschrank für Arbeitshöhe 1030mm mit abschließbarer Türe	Base cabinet for working height 1030mm with lockable door