

Art.Nr.	Typ type	Drehzahl Speed	Beschreibung	Description
170 700	HBSB 700	4.000	Biegsame Welle mit Bohrfutter 0-8mm; Wellenseele 6,0mm; Länge 1.200mm; Kugellager; zylindrischer Zapfen 6,0mm	<i>Flexible shaft with chuck 0-8mm; inner core 6,0mm; length 1.200mm; with ball bearing; cylindrical pin 6,0mm</i>
170 004	HBSZ Super 4	18.000	Biegsame Welle mit Anschluss GS22; Wellenseele 7,0mm; Länge 1.500mm; zylindrischer Zapfen 8,0mm; ohne Handstück	<i>Flexible shaft with connection GS22; inner core 7,0mm; length 1.500mm; cylindrical pin 8,0mm; without handpiece</i>
170 005	HBSZ Super 5	18.000	Biegsame Welle mit Anschluss GS22; Wellenseele 8,0mm; Länge 1.500mm; zylindrischer Zapfen 8,0mm	<i>Flexible shaft with connection GS22; inner core 8,0mm; length 1.500mm; cylindrical pin 8,0mm</i>
170 006	HBSZ Super 5-R/L	15.000	Biegsame Welle mit Anschluss GS22; Wellenseele 8,0mm für Links-Rechts-Lauf; Länge 1.500mm; zylindrischer Zapfen 8,0mm	<i>Flexible shaft with connection GS22; inner core 8,0mm for right-left-run; length 1.500mm; cylindrical pin 8,0mm</i>
170 020	HBSP 6M	24.000	Biegsame Welle mit fix. Handstück, Wellenseele 6,0mm; zylindrischer Zapfen 6,0mm; Länge 1.420mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)	<i>Flexible shaft with fixed handpiece; inner core 6,0mm; cylindrical pin 6,0mm; length 1.420mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)</i>
170 022	HBSP 6M - 8	24.000	Biegsame Welle mit fix. Handstück, Wellenseele 6,0mm; zylindrischer Zapfen 8,0mm; Länge 1.420mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)	<i>Flexible shaft with fixed handpiece; inner core 6,0mm; cylindrical pin 8,0mm; length 1.420mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)</i>
170 033	HBSP 7M	15.000	Biegsame Welle mit fix. Handstück, Wellenseele 7,0mm; zylindrischer Zapfen 6mm; Länge 1.420mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)	<i>Flexible shaft with fixed handpiece; inner core 7,0mm; cylindrical pin 6,0mm; length 1.420mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)</i>
170 034	HBSP 7M - 8	15.000	Biegsame Welle mit fix. Handstück, Spannzange 6,0mm; Wellenseele 7,0mm; zylindrischer Zapfen 8mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)	<i>Flexible shaft with fixed handpiece; collet 6,0mm; inner core 7,0mm; cylindrical pin 8,0mm; SpZ Ø 6mm (12 207 060)</i>
170 023	HBSP 6M - M14	24.000	Biegsame Welle mit fix. Handstück, Wellenseele 6,0mm; Länge 1.420mm; M14-Innengewinde; SpZ Ø 6mm (12 207 060)	<i>Flexible shaft with fixed handpiece; inner core 6,0mm; length 1.420mm; M14 female thread; SpZ Ø 6mm (12 207 060)</i>
170 032	HBSP 7M - M14	15.000	Biegsame Welle mit fix. Handstück, Wellenseele 7,0mm; Länge 1.420mm; M14-Innengewinde; SpZ Ø 6mm (12 207 060)	<i>Flexible shaft with fixed handpiece; inner core 7,0mm; length 1.420mm; M14 female thread; SpZ Ø 6mm (12 207 060)</i>
170 025	HBSP KB180 - 6	24.000	Biegsame Welle mit Anschluß KB180, ohne Handstück, Wellenseele 6,0mm; Länge 1.500mm; zylindrischer Zapfen 6mm;	<i>Flexible shaft with connection KB180, without handpiece, shaft core 6.0mm; length 1,500mm; cylindrical pin 6mm;</i>
170 026	HBSP KB180 - 8	24.000	Biegsame Welle mit Anschluß KB180, ohne Handstück, Wellenseele 6,0mm; Länge 1.500mm; zylindrischer Zapfen 8mm;	<i>Flexible shaft with connection KB180, without handpiece, shaft core 6.0mm; length 1,500mm; cylindrical pin 8mm;</i>

Ersatzspannzangen für HBSP: Spare collets for HBSP:

12 207 030	Typ 2207	Spannzange Ø 3,0mm
12 207 060	Typ 2207	Spannzange Ø 6,0mm
12 207 080	Typ 2207	Spannzange Ø 8,0mm



Weitere Durchmesser auf Anfrage (z.B. auch Reduzierspannzangen)
Other diameters on demand (e.g. reduction collets)

